



## UD2-32

GN3/1 Uni-Drawer

### Produktfunktioner

- Två lådor omkopplingsbara för kylning/frysning
- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Maximerat förvaringsutrymme
- Passar GN-kantiner (maximalt djup 150 mm)
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Automatisk avfrostning
- Maximal lastkapacitet per låda: 60 kg
- Maximal lastkapacitet på bordsmodellen: 240 kg

Uni-drawer för GN 3/1-kantiner

UD uni-drawer är utrustad med ett smart system som gör det möjligt att växla mellan kyl och frys med ett enkelt knapptryck. Den är idealisk för kompakta, professionella kök där utrymmet behöver utnyttjas maximalt. Varje modul ger exakt temperaturkontroll och kan ställas in på -22 till -18 °C för frys eller +2 till +8 °C för kyl.

Lådan är utformad för GN-kantiner med ett djup på upp till 150 mm, men kan även användas utan gastronormkantiner. Den förstärkta toppskivan klarar tung köksutrustning, som fritöser och ugnar, och gör värdefull bänkyta till en extra arbetsyta.

Med UD uni-drawer får du en flexibel och robust lösning med pålitlig prestanda – utvecklad för att möta kraven i professionella kök med högt arbetstempo.

### Mått och innehåll

|                     |    |                           |
|---------------------|----|---------------------------|
| Brutto- / nettovikt | kg | 154 / 131                 |
| Nettovolym          | l  | 154                       |
| Bruttovolym         | l  | 265                       |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 265 / 154                 |
| Temperaturintervall | °C | +2 till +8 / -18 till -22 |
| Klimatklass         |    | 4                         |

### Design och material

|                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| Utvändig finish      |       | SS304    |
| Invändig finish      |       | SS304    |
| Antal dörrar         |       | 2        |
| Dörrnummer & dörrtyp |       | 2        |
| Hyllnummer & hylltyp |       |          |
| Styrhjul             |       | Styrhjul |
| Lås                  |       | Nej      |
| Lådor                | delar | 2        |
| Interiörlampa        |       | Nej      |

### Kylning och funktioner

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| Typ av kylning      |   | Ventilerad |
| Typ av avfrostning  |   |            |
| Köldmedium          |   | R290       |
| Laddning köldmedium | g | 70×2       |

### Ström och förbrukning

|                         |           |               |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Energiklass             |           | D             |
| Max Ambient             |           | +30°C, 55% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 6.64          |
| Energiförbrukning       | kWh/tim   | 0.28          |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 2423.6        |
| EEl                     | %         | 73.9          |
| Ineffekt                | W         | 500           |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50    |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 42            |

### Dimensioner

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1230 x 700 x 870 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1000 x 565 x 470 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1300 x 760 x 965 |
| 40 fot containerlast     | delar | 54               |



Från kylskåp till frys med ett knapptryck



GN3/1 lådor